



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001  
•Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Eigenschaften Deposittresor mit Einwurfschublade ohne Verschluss

<b>Korpus</b>	mehrwandig, 50 mm stark
<b>Tür</b>	mehrwandig, 106 mm stark
<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180°
<b>Scharniere</b>	außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
<b>Verriegelung</b>	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
<b>Griff Entnahmetür</b>	hochwertiger Clavis Hängegriff
<b>Einwurfschublade</b>	Griff - ohne Schloss
<b>Verschluss Entnahmetür</b>	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
<b>Verschlüsse optional</b>	INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme <i>oder</i> INSYS-Icoks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master <i>oder</i> domakaba Combi B 90
<b>Bodenverankerung</b>	Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand ( Ø 16 mm)
<b>Lackierung</b>	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

## Modelle und Größen für Deposittresore D-2 mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs- maße H x B (mm)	Schublade	Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	vorne	68	284
D-201 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	vorne	134	356
D-202 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	rückseitig	68	306
D-203 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	rückseitig	134	379
D-204 OV	950	750	550	365	640	390	498 x 643	vorne	91	340
D-205 OV	1300	750	550	715	640	390	848 x 643	vorne	178	424
D-206 OV	950	590	550 + 270	365	480	390	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	68	363
D-207 OV	1300	590	550 + 270	715	480	390	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	134	446

\* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

\*\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



### Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür



#### INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

### Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master



dormakaba

#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

##### Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion